

Systeem P-3.2. Kooi (indien voor legkippen: verrijkte kooi) met tweemaal per dag afvoer naar een gesloten mestopslag

4.3.2.1 De ammoniakemissie wordt beperkt door twee maal per dag de geproduceerde mest uit de stal te verwijderen.

4.3.2.2 Voor de uitvoering van dit systeem gelden de volgende eisen:

- 1° Op de kooien waarin de dieren zich bevinden (uitgezonderd de bovenste kooien), liggen platen. De mest wordt twee maal per dag, tijdens het vullen van de voergoot, van deze platen geschoven met behulp van schuiven die aan de voerhopper zijn bevestigd. Deze platen moeten van een glad en niet mestaanhechtend materiaal vervaardigd zijn. De mest valt tussen de kooien door op een mestband onder de onderste etage. De mest valt van de onderste etage direct op deze mestband.
- 2° De mest wordt met behulp van de mestbanden uit de stal verwijderd en vervolgens opgeslagen in een gesloten mestopslag of afgedekte container.

4.3.2.3 Voor het gebruik van dit systeem gelden de volgende eisen:

- 1° De mest moet twee maal per dag met behulp van de mestbanden uit de stal verwijderd worden.
- 2° Een pulsteller op de mestbanden onder de kooien moet een overzicht kunnen geven van de afdraaifrequentie van de mestbanden gedurende de afgelopen zeven dagen.

4.3.2.4 De ammoniakemissiefactor bedraagt 0,020 kg NH₃ per dierplaats per jaar.