

Systeem P-5.1. Groepskooi voorzien van mestband en geforceerde mestdroging

1. De ammoniakemissie wordt beperkt door de mest op de mestbanden te drogen met voorverwarmde lucht en de mest op de mestbanden éénmaal per week af te voeren uit de stal.
2. Voor de uitvoering van dit systeem gelden de volgende eisen:
 - 1° De slachtkuikenouderdieren worden gehuisvest in kooien met een volledige rooster.
 - 2° De mest die op de mestbanden onder de kooien valt, wordt gedroogd met voorverwarmde lucht uit b.v. een luchtmengkast al dan niet voorzien van een verwarmingseenheid.
 - 3° De dimensionering hiervan moet zodanig zijn dat de mest bij afdraaien van de mestbanden minimaal 50% droge stof bevat.
3. Voor het gebruik van dit systeem gelden de volgende eisen:
 - 1° De mest op de mestbanden moet éénmaal per week uit de stal verwijderd worden en deze mest moet minimaal 50% droge stof hebben.
 - 2° De exploitant van de stal moet per stal eens per kwartaal een mestmonster laten analyseren op droge stofgehalte van de mest die uit de stal wordt verwijderd.
4. De ammoniakemissiefactor bedraagt 0,080 kg NH₃ per dierplaats per jaar.