

### **Systeem P-5.2. Volièrehuisvesting met mestbeluchting**

1. De ammoniakemissie wordt beperkt door de mest op de mestbanden te drogen met voorverwarmede lucht en de mest op de mestbanden minimaal eenmaal per week af te voeren uit de stal.
2. Voor de uitvoering van dit systeem gelden de volgende eisen:
  - 1° De slachtkuikenouderdieren worden gehuisvest op etages met roosters en een strooiselvloer.
  - 2° De mest op de roosters valt op de daaronder gelegen mestband en wordt gedroogd met lucht uit bijvoorbeeld een luchtmengkast of een verwarmingseenheid.
  - 3° De dimensionering en bedrijfsvoering hiervan moet zodanig zijn dat de mest bij afdraaien van de mestbanden na één week minimaal 50% droge stof bevat.
3. Voor het gebruik van dit systeem gelden de volgende eisen:
  - 1° De mest op de mestbanden moet éénmaal per week uit de stal verwijderd worden en deze mest moet minimaal 50% droge stof hebben.
  - 2° De exploitant van de stal moet per stal eens per kwartaal een mestmonster laten analyseren op droge stofgehalte van de mest die uit de stal wordt verwijderd.
4. De ammoniakemissiefactor bedraagt 0,17 kg NH<sub>3</sub> per dierplaats per jaar.